

DS Standardkantenteile



















STANDARDKANTEILE DS Trapezbleche

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Zeichnung
01		DS Winkelfirst 1-101	
02		DS Winkelfirst 1-103	
08 + 09		DS Ventilationsfirst 1-102	
10		DS Pultfirst 1-104	
25		DS Giebelwinkel 1-301	
36		DS Giebelwinkel 1-306 für Siegener Pfannenblech	
40		DS Kehlblech 1-501	
41		DS Kehlblech 1-501A	
45		DS Wandanschluss 1-502	

Standardlänge 2.500 mm - Standardmaterialstärke 0,50 mm.
 Erhältlich in 3.000 und 4.000 mm (Mindestabnahme: 5 St., Preise auf Anfrage).
 Zwischenlängen: 2 Wochen Lieferzeit (Preise auf Anfrage).

DS Standardkantenteile





STANDARDKANTENTEILE DS Trapezbleche

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Zeichnung
46		DS Kappleiste 1-406	
47		DS Kappleiste 1-407	
48		DS Traufblech 1-202	
49		DS Schneefangblech 1-203	
50		DS Wassernase 2-302	
51		DS Wassernase / Fund. 2-101	
60		DS Sohlbank 2-304	
65		DS Sturzprofil 2-301	
68		DS Leibungsprofil 2-303	

Standardlänge 2.500 mm - Standardmaterialstärke 0,50 mm.
 Erhältlich in 3.000 und 4.000 mm (Mindestabnahme: 5 St., Preise auf Anfrage).
 Zwischenlängen: 2 Wochen Lieferzeit (Preise auf Anfrage).

DS Standardkantenteile

STANDARDKANTENTEILE DS Trapezbleche

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Zeichnung
75		DS Außenecke 2-201	
78		DS Innenecke 2-202	

Standardlänge 2.500 mm - Standardmaterialstärke 0,50 mm.
 Erhältlich in 3.000 und 4.000 mm (Mindestabnahme: 5 St., Preise auf Anfrage).
 Zwischenlängen: 2 Wochen Lieferzeit (Preise auf Anfrage).



DS Standardkantenteile

STANDARDKANTENTEILE DS Nordic Klickfalz 275/475

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Zeichnung
501		DS Winkelfirst ^{1,2} N-501	
510		DS Pultfirst ¹ N-510	
511		DS Attikaabdeckung N-511	
532		DS Giebelwinkel N-532	
539		DS Klemmprofil N-539	
541		DS Kehlblech ¹ N-541	
543		DS Traufprofil ¹ N-543	
544		DS Wandanschluss N-544	
548		DS Traufblech ¹ N-548	
670		DS Außenecke N-670	











DS Standardkantenteile

STANDARDKANTENTEILE DS Nordic Klickfalz 275/475

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Zeichnung
671		DS Seitlicher Fassadenabschluss N-671	
50		DS Wassernase 2-302	
51		DS Wassernase / Fund. 2-101	
60		DS Sohlbank 2-304	



















1) Standard passend für 20° Dachneigung; bei Abweichung bitte Dachneigung angeben.
2) Siehe passende Unterstützungsprofile für Ventilation.

Standardlänge 2.500 mm - Standardmaterialstärke 0,50 mm.
Erhältlich in 3.000 und 4.000 mm.
(Mindestabnahme: 5 St., Preise auf Anfrage).
Zwischenlängen: 2 Wochen Lieferzeit (Preise auf Anfrage).

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Zeichnung	Länge	Oberflächen
571 + 572		DS Endstück für Ortgang, links N-571 und rechts N-572		25	Rotbraun 102 Schwarz 195 Dunkelsilber 332 Anthrazit 341 Silber 530
581		DS Unterstüt- zungsprofil für First Nordic 275 N-581		250	Dunkelgrau 540
582		DS Unterstüt- zungsprofil für First Nordic 475 N-582		450	Dunkelgrau 540
591		DS Verlängerungs- profil Nordic 275 N-591		150	Aluzink
592		DS Verlängerungs- profil Nordic 475 N-592		350	Aluzink

DS Standardkantteile

















STANDARDKANTEILE DS Fassadenprofil Premium

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Zeichnung
62		DS Lisenprofil 1-602	
63		DS Wassernase 2-605	
60		DS Sohlbank 2-304	
64		DS Seitlicher Fassadenabschluss 3-696	
65		DS Sturzprofil 2-301	
70		DS Stützwinkel 2-606	
71		DS Anfangsprofil Sturz 2-607	
73		DS Außenecke 3-695	
74		DS Außenecke 3-692	

Standardlänge 2.500 mm - Standardmaterialstärke 0,50 mm.
Erhältlich in 3.000 und 4.000 mm (Mindestabnahme: 5 St., Preise auf Anfrage).
Zwischenlängen: 2 Wochen Lieferzeit (Preise auf Anfrage).

DS Standardkantenteile

















STANDARDKANTEILE DS Sinusprofil 18-75

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Zeichnung
55		DS Sockelprofil 3-180	
80		DS Innenecke 3-183	
84		DS Außenecke 3-185	
86		DS Außenecke 3-182	
90		DS Hutprofil 3-181	
92		DS Lisenenprofil 3-184	
94		DS Seitlicher Fassadenabschluss 3-187	
95		DS Seitlicher Fassadenabschluss 3-188	

Standardlänge 2.500 mm - Standardmaterialstärke 0,50 mm.
 Erhältlich in 3.000 und 4.000 mm (Mindestabnahme: 5 St., Preise auf Anfrage).
 Zwischenlängen: 2 Wochen Lieferzeit (Preise auf Anfrage).

DS Standardkantenteile

STANDARDKANTEILE DS Dachpfannenprofile

Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Zeichnung
150		DS Rundfirst C-101 *	
290		DS Firstabschluss C-102	
30		DS Giebelwinkel C-301A	
31		DS Giebelwinkel C-301B	
32		DS Giebelwinkel C-301C	
25		DS Giebelwinkel 1-301 für DS Unik 400	
34		DS Stirnbrettkappe C-304	
35		DS Innengiebelblech C-305	

Standardlänge 2.500 mm - Standardmaterialstärke 0,50 mm.
 Erhältlich in 3.000 und 4.000 mm (Mindestabnahme: 5 St., Preise auf Anfrage).
 Zwischenlängen: 2 Wochen Lieferzeit (Preise auf Anfrage).

*) C-101 passend bis DN 30°. Auf Anfrage kann nach anderen Dachneigungen (bis max. 43°) gekantet werden.