



Kunststoff FACHMARKT Profiplus

iso-thermo-01-2019

Profiplus Alu-ISO Thermosprossenverlegesystem zur Verlegung von Wärmeverbundglas			
Artikel	Bezeichnung	Best.-Nr.	€ + MwSt. lfm/Stück
	Profiplus-Universal-Alu Deckprofil mit eingezogenen Lippendichtungen coextrudiert Standardlängen: 4 m, 5 m, 6 m und 7 m	77070000	
	Profiplus-Thermo-Distanzprofil zur thermischen Trennung Länge von 4 m, 5 m, 6 m und 7 m	Für Glasstärken 8 - 10 mm 12 - 14 mm 16 - 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm	77070001 77070002 77070003 77070004 77070005 77070006
	Profiplus-Thermo-Randdistanzprofil zur thermischen Trennung Länge von 4 m, 5 m, 6 m und 7 m	Für Glasstärken 8 - 10 mm 12 - 14 mm 16 - 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm	77070007 77070008 77070009 77070010 77070011 77070012
	Profiplus-Alu-Bremswinkel Rutschsicherung für Stegplatten. Verschleißung im Querschnitt der Aluminiumprofile	Farbe: - Pressblank - Weiß Ral 9016 Sonderfarben auf Anfrage	75040013 75040014
	Profiplus-Blindniet Aluminium AL/E 4,0 x 9,5	VE. 20 Stück	75040015
	Profiplus-V2A-Spezialschraube 6,5 x 75 mm mit aufmontierter Dichtscheibe zur Befestigung der Aludeckprofile.	VE. 100 Stück pro Stück	75040016 75040017
	Profiplus-Alu-Wandanschlußprofil inkl. eingezogener Dichtungslippe Standardlängen: 2 m, 3 m, 4,05 m 5,10 und 6,10 m	Farben: - Pressblank - Weiß Ral 9016 Sonderfarben auf Anfrage	75040018 75040019

Technisch geringfügige Änderungen der Aluminiumprofile und Schrauben behalten wir uns vor.